

## FICHA TÉCNICA

### PANEL LED CUADRADO 120\*30 48W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN TÉCNICA
Intercambiable e intercambiar en techo	Potencia 48W
Temperatura ambiente: Cálida y húmeda	Tensión: 85-265V Autotransigente
Tipo de luz: Interior - Luminaria puntual	Código P: 20
Aplicaciones: Oficinas, centros comerciales, hospitales	IC: 80 x 20
Forma del cuerpo: Rectangular	Factor de potencia: > 0.9
Medidas borde a borde: 120x30x30mm	Flujo luminoso: 4.500 lúmenes
Material: Aleación de aluminio anodizado en polvo	Temperatura de color: 6000K
Color del cuerpo: Gris	Ángulo de apertura: 120°
Material del vidrio: Policarbonato	Temperatura de almacenamiento: -20°C a 40°C
Acabado del vidrio: Opaco	Control: Dimmer
Temperatura de operación: -20°C a 40°C	Driver: Integrado con el producto
Vida útil: > 50.000 horas	Modelo: SD-P012-48W
Garantía: 3 años	Luminencia: 150 lm / 1 m²

#### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- ✓ Ahorro de energía mayor al 75%
- ✓ Encendido inmediato
- ✓ Diseño elegante y ultradelgado
- ✓ No producen ruido (0V)
- ✓ Alta eficiencia y eficiencia energética
- ✓ No generan calor ni vibraciones
- ✓ Funcionan con sensores de movimiento externos

