

FICHA TÉCNICA

PANEL LED CUADRADO 60*60 48W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN TÉCNICA
Instalar: Instalar y conectar en techo	Potencia: 48W
Interrupción: on/off, Luminaria o manual	Temperatura de color: 4000K Multicolor
Tipo de luz: Interior - Luminaria conector	Siglo: P-20
Aplicación: Oficinas, centros comerciales, hospitales	RF: No es RF
Forma del panel: Cuadrado	Ángulo de potencia: 134°
Resistencia a golpes y fuerza: 40 mil dinas	Pulsos: 10000, 4.220 lúmenes
Material: Aleación de aluminio polimerizado	Temperatura de color: 4000K
Color de chips: G4	Ángulo de apertura: 132°
Material de chip: Polimerizado	Temperatura: 200, 2000, 3000
Acabado: antirreflejo, lavable	Control: Dimmer
Temperatura de operación: 20°C ± 4°C	Driver: Integrado en el producto
Vida útil: 25.000 horas	Modelo: S2-P100-48W
Garantía: 1 año	Dimensiones: 4.500 Lm x 1,05

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- ✓ Ahorro de energía mayor al 75%
- ✓ Encendido inmediato
- ✓ Diseño delgado y ultraligero
- ✓ No producen ruido (0V)
- ✓ Alta eficiencia y eficacia energética
- ✓ No genera calor ni contaminación
- ✓ Funciona con sensores de movimiento externos

