

FICHA TÉCNICA REFLECTOR LED 10W SMD



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN TÉCNICA
Montaje: Superficial	Potencia: 10W
Sistema de anclaje: Soporte superficial y tornillos	Tensión: 85-265V Multivoltaje
Tipo de Uso: Exterior- Luminaria comercial e industrial	Grado IP: 66
Aplicación: Bodegas, parqueaderos, fachadas	IRC: Ra >75
Alto: 13 cm	Factor de potencia: > 0.9
Largo: 12 cm	Flujo Luminoso: 900 Lúmenes
Ancho: 4 cm	Temperatura de color: 6400K/3000K
Material: Aleación de aluminio	Ángulo de apertura: 120°
Color del chasis: Negro	Tipo de LED: 5630 SMD
Material del difusor: Aluminio	Conexión: Driver
Temperatura de operación: -20°C ~+ 45°C	Driver: Interno
Vida Útil: > 35.000 Horas	Modelo: SD-F002-10W
Garantía: 1 año	Lúmenes: 1.000 Lm ±10%

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- ✓ Ahorro de energía mayor al 75%
- ✓ Encendido inmediato
- ✓ Diseño delgado y ultraliviano
- ✓ No producen rayos UV
- ✓ Alta eficiencia y eficacia energética
- ✓ No genera ruidos ni parpadeos
- ✓ Funciona con sensores de movimiento exteriores

