

FICHA TÉCNICA REFLECTOR LED DE CALLE 50W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN TÉCNICA
Formato: Perfilado estándar	Potencia: 50W
Sistema de control: Perfilado estándar y bombas	Temperatura de punto de arranque
Tipos de uso: Interior, Submarino, Comercial e Industrial	Grado de protección
Aplicación: Vial, Interiores, Exteriores	AC/DC 1:1
Altura de instalación: 12 mts máx.	Factor de potencia: > 0.9
Material: Aleación de aluminio y vidrio templado	Pulsaciones: < 4.500 sumeras
Color del cuerpo: Gris	Temperatura de color: 4000K/5000K
Material de vidrio: Aluminio	Ángulo de apertura: 160°
Temperatura de operación: -40°C a 40°C	Spd. de flujo: 100-1000lm potencia
Vida útil: 25.000 horas	Control: Dimm
Control: Cable	Driver: Interno
Modelo: SO-ET01-50W	Sumeras: 5.000 lms x 10%

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- ✓ Ahorro de energía mayor al 75%
- ✓ Encendido inmediato
- ✓ Diseño delgado y ultravioleta
- ✓ No producen ruido life
- ✓ Alta eficiencia y alta vida energética
- ✓ No genera ruido ni vibraciones
- ✓ Funciona con sensores de movimiento exterior

