

FICHA TÉCNICA PANEL LED CUADRADO 24W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN TÉCNICA
Material: Inyectado en PVC	Carga útil: 24W
Sistema de conexión: Guircha	Temp. de 35-50°C Multi-voltaje
Tipo de uso: Interior, Comercial y residencial	Grado IP: 20
Aplicación: Hogares, oficinas, centros comerciales	AC 80-275V
Forma del cuerpo: Cuadrado	Factor de potencia > 0.9
Medidas borde a borde: 300x300mm	Flujo luminoso: 2.150 lúmenes
Medidas para el hueco: 285x285mm	Temperatura de color: 4000K/5000K
Material: Aleación de aluminio y policarbonato	Ángulo de apertura: 120°
Color del chasis: Blanco	Tipo de luz: 2400 2400 2400
Material del vidrio: Policarbonato	Conexión: Driver externo
Ajustado: 2400 2400 2400	Driver: Inductor con el panel
Temperatura de operación: 25°C ~ 45°C	Modelo: S5-P100-24W
Flujo (lm): 2.150 lm	Lúmenes: 2.400 lm a 10%
Garantía: 1 año	

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- ✓ Ahorro de energía mayor al 75%
- ✓ Encendido inmediato
- ✓ Diseño elegante y ultraligero
- ✓ No producen ruido
- ✓ Alta eficiencia y alta vida energética
- ✓ No genera calor ni parpadeos
- ✓ Funciona con sensores de movimiento

