

## FICHA TÉCNICA PANEL LED REDONDO 24W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN TÉCNICA
Montaje: Incrustar en techo	Potencia: 24W
Sistema de anclaje: Ganchos	Tensión: 85-265V Multivoltaje
Tipo de Uso: Interior- Comercial y residencial	Grado IP: 20
Aplicación: Hogares, oficinas, centros comerciales	IRC: Ra >75
Forma del corte: Redondo	Factor de potencia: > 0.9
Medida Borde a Borde: 30cm de diámetro	Flujo Luminoso: 2.160 Lúmenes
Medida para el hueco: 27cm de diámetro	Temperatura de color: 6400K/3000K
Material: Aleación de aluminio polimetrlmetacrilato	Ángulo de apertura: 120°
Color del chasis: Blanco	Tipo de LED: 2835 SMD
Material del difusor: Policarbonato	Conexión: Driver externo
Acabado del difusor Opalizado	Driver: Incluido con el panel
Temperatura de operación: -20°C ~+ 45°C	Modelo: SD-P001-24W
Vida Útil: > 35.000 Horas	Lúmenes: 2.400 Lm ±10%
Garantía: 1 año	

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- ✓ Ahorro de energía mayor al 75%
- ✓ Encendido inmediato
- ✓ Diseño delgado y ultraliviano
- ✓ No producen rayos UV
- ✓ Alta eficiencia y eficacia energética
- ✓ No genera ruidos ni parpadeos
- ✓ Funciona con sensores de movimiento exteriores

