

FICHA TÉCNICA

PANEL LED REDONDO SOBREPONER 24W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN TÉCNICA
Montaje: Sobreponer en techo	Potencia: 24W
Sistema de montaje: Puntero y tornillos	Tensión: 85-265V Multi-voltage
Tipo de uso: Interior - Comercial y residencial	Grado IP: IP20
Aplicación: Hogares, oficinas, centros comerciales	IC: 80+ CRI
Forma del panel: Redondo	Factor de potencia: > 0.9
Medida base o borde: 200mm de diámetro	Flujo luminoso: 2.150 Lúmenes
Materia: Aluminio de alta calidad y policarbonato	Temperatura de color: 4000K/5000K
Color del chasis: Blanco	Ángulo de apertura: 120°
Materia de vidrio: Policarbonato	Equivalente a: 2x2x16W
Ajustable: 0°-35° de apertura	Control: On/Off remoto
Temperatura de operación: 25°C - 45°C	Tejido incluido con el panel
Vida útil: > 25.000 horas	Modelo: SD-P303-24W
Garantía: 3 años	Dimensiones: 240mm x 240mm

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- ✓ Ahorro de energía mayor al 75%
- ✓ Encendido inmediato
- ✓ Diseño elegante y ultrapieno
- ✓ No producen ruido (0V)
- ✓ Alta eficiencia y eficacia energética
- ✓ No generan calor ni parpadeo
- ✓ Funciona con sensores de movimiento gratuitos

